

Nejvyšší kvalita akumulčních jímek!! Vyrábíme pomocí nejmodernějšího zařízení pro svařování termoplastů - kvalita řízena počítačem.

Akumulační jímky pro tlakovou kanalizaci

Typové označení	Rozměry čerpacích jímek	Počet segmentů	Cena
CJS 3	Akumulační jímka segmentová pr. 1000mm, celková výška 1700mm; komínek výška 200mm o průměru 600mm	3	15700
CJS 4	Akumulační jímka segmentová pr. 1000mm, celková výška 2200mm; komínek výška 200mm o průměru 600mm	4	19250
CJS 5	Akumulační jímka segmentová pr. 1000mm, celková výška 2700mm; komínek výška 200mm o průměru 600mm	5	22960
CJS 6	Akumulační jímka segmentová pr. 1000mm, celková výška 3200mm; komínek výška 200mm o průměru 600mm	6	25360

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Použití akumulčních jímek

Plastové akumulční jímky se používají k přečerpávání znečištěné odpadní vody. Je vhodné ji použít tam, kde se nelze připojit přímo na gravitační kanalizaci (např. svahově členitý terén). Do jímky se osazují komponenty (čerpadlo), které odvádějí odpadní vodu a kaly do kanalizace.

Šachta je dodávána bez vnitřního vybavení - čerpadla atd...

Akumulační jímky jsou vybaveny nezátěžovým plastovým poklopem, tzn., že není pojezdný ani pochozí.

Na přání jsme schopni dodat zátěžový poklop dle požadavků na zatížení dle typů a výrobce.

Standardní výbavou akumulčních jímek jsou protiskluzová stupadla (počet závisí na výšce šachty) a dále vtokové potrubí do 150 mm a svěrný spoj do 50mm

Při zvýšené hladině spodní vody je nutné konzultovat s dodavatelem, zda je vhodné tento typ akumulčních jímek v dané lokalitě instalovat.

Pro výrobu akumulčních jímek je použit materiál odpovídající ČSN a je certifikován hlavním gygienikem ČR. Veškeré výrobky jsou testovány hydrostatickou zkouškou.