

**Nejvyšší kvalita kanalizačních šachet!!** Vyrábíme pomocí nejmodernějšího zařízení pro svařování termoplastů - kvalita řízena počítačem.

### Kanalizační kontrolní šachty - segmentové

| Typové označení | Rozměry šachet  | Počet segmentů | Cena     |
|-----------------|---|----------------|----------|
| KS 2            | Kanalizační šachta segmentová pr. 1000mm, celková výška 1200mm, komínek výška 200mm o průměru 600mm | 2              | 13 900,- |
| KS 3            | Kanalizační šachta segmentová pr. 1000mm, celková výška 1700mm, komínek výška 200mm o průměru 600mm | 3              | 15 260,- |
| KS 4            | Kanalizační šachta segmentová pr. 1000mm, celková výška 2200mm, komínek výška 200mm o průměru 600mm | 4              | 19 400,- |
| KS 5            | Kanalizační šachta segmentová pr. 1000mm, celková výška 2700mm, komínek výška 200mm o průměru 600mm | 5              | 23 200,- |
| KS 6            | Kanalizační šachta segmentová pr. 1000mm, celková výška 3200mm, komínek výška 200mm o průměru 600mm | 6              | 25 400,- |

### Kanalizační kontrolní šachty - odlehčené

| Typové označení | Rozměry šachet  | Kruhová výztuž | Cena     |
|-----------------|---|----------------|----------|
| KO 1            | Kanalizační šachta odlehčená pr. 950mm, celková výška 1000mm; komínek výška 200mm o průměru 600mm | 1ks            | 7 080,-  |
| KO 2            | Kanalizační šachta odlehčená pr. 950mm, celková výška 1500mm; komínek výška 200mm o průměru 600mm | 2ks            | 8 200,-  |
| KO 3            | Kanalizační šachta odlehčená pr. 950mm, celková výška 2000mm; komínek výška 200mm o průměru 600mm | 3ks            | 9 700,-  |
| KO 4            | Kanalizační šachta odlehčená pr. 950mm, celková výška 2500mm; komínek výška 200mm o průměru 600mm | 4ks            | 11 300,- |

**Uvedné ceny jsou bez DPH.**

#### Použití kanalizačních šachet

Kanalizační šachty se používají pro propojení kanalizace mezi objektem a gravitační kanalizací, jako kontrolní a čistící prvek. Umístění šachty by mělo být na hranici pozemku.

Kanalizační šachty jsou vybaveny nezátěžovým plastovým poklopem, tzn., že není pojezdny ani pochozí. Na přání zákazníka jsme schopni zajistit pojezdny zátěžový poklop dle požadavků.

Standardní výbavou kanalizačních šachet jsou protiskluzová stupadla (počet závisí na výšce šachty) a potrubí o průměru 110 - 150mm.

**Při zvýšené hladině spodní vody je nutné konzultovat s dodavatelem vhodný typ šachty a usazení do terénu.**

Pro výrobu kanalizačních šachet je použit materiál odpovídající ČSN a je certifikován hlavním hygienikem ČR. Veškeré výrobky jsou testovány hydrostatickou zkouškou.